

VERSÃO		GL
MOTOR		D4HE - 2.2L - Smartstream
Tipo		4 cilindros em linha
Bateria		-
Sistema de alimentação		Injeção Direta Common Rail (CRDI)
Cilindrada	(cm³)	2.151
Comando		DOHC, 16 válvulas
Taxa de compressão		16:1
Potência máxima	(cv @ rpm)	210 @ 3800
Torque máximo	(kgm @ rpm)	45,0 @ 1750~2750
COMBUSTÍVEL		Diesel S10
AGENTE REDUTOR DE NOx		Arla 32 conforme ABNT NBR ISO 22241-1
PERFORMANCE DINÂMICA		
Velocidade máxima (km/h)		201
Aceleração (s)	0 → 100 km/h	9,7
Retomada de aceleração (s)	60 → 100 km/h	5,4
	80 → 120 km/h	17,3
Frenagem (m)	100 → 0 km/h	34,41
SUSPENSÃO		
Dianteira		Independente, molas helicoidais e amortecedores a gás
Traseira		Eixo rígido com feixe de molas semi-elípticas e amortecedores a gás.
DIREÇÃO		
Tipo		Elétrica Tipo MDPS
Raio de giro	(m)	5,78
TRANSMISSÃO		
Tipo		Automática
Relação de transmissão		AT 8
1ª		3,964
2ª		2,468
3ª		1,610
4ª		1,176
5ª		1,000
6ª		0,832
7ª		0,652
8ª		0,565
Ré		2,273
Final		4,181
TRAÇÃO		4X4 com reduzida
MODOS DE CONDUÇÃO		NORMAL/ECO/SPORT/SMART // SNOW/MUD/SAND (Normal/Eco/Esporte/Inteligente // Neve/Lama/Areia)
FREIOS		
Dianteiros		Discos ventilados 325 mm (12,8 polegadas)
Traseiros		Discos sólidos 325 mm (12,8 polegadas)
RODAS		Liga leve
Dianteiras		7,5Jx17
Traseiras		7,5Jx17
Estepe		7,5Jx17
PNEUS		
Dianteiros		265/70R17
Traseiros		265/70R17
Estepe		265/65R17
CHASSI E CARROCERIA		
Tipo		Carroçaria monobloco em aço estampado
DIMENSÕES DO VEÍCULO		
Comprimento	(mm)	5.410
Largura	(mm)	1.930
Altura	(mm)	1.870
Distância entre-eixos	(mm)	3.270
Bitola (dianteira / traseira)	(mm)	1.636/1.636
ÂNGULOS FORA DE ESTRADA		
Ângulo de ataque	(°)	28,9
Ângulo de saída	(°)	25
Ângulo de rampa	(°)	23,7
Vão livre do solo	(mm)	231
Capacidade de imersão	(mm)	800
PESOS		
Em ordem de marcha	(kg)	2.248
Peso Bruto Total		3.255
Capacidade de carga	(kg)	1.007
P.B.T. por eixo (diant. / tras.)	(kg)	-
C.M.T.	(kg)	6.200
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES		
Dimensões da caçamba (VDA)	Comprimento (mm)	1.512
	Largura máxima (mm)	1.572
	Largura entre caixa de rodas (mm)	1.186
	Altura (mm)	540
	Volume VDA (mm)	1.173
Volume do tanque de combustível	(l)	80
Volume do tanque do agente redutor de NOx (Arla 32)	(l)	14
Número de ocupantes		5
Média do Consumo Energ. MJ/Km (INMETRO)		2,67

Desacelere. Seu bem maior é a vida.