

STONIC

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VERSAO		EX / LX / SX / GT
MOTOR		Kappa - 1.0 T-GDI Smartstream MHEV
Tipo		3 cilindros em linha
Sistema Híbrido+ ISG - idle stop go		MHEV 48 Volts - Bateria de Polímeros de Lítio (Li-Po), com Sistema Start-Stop
Sistema de alimentação		Injeção Direta, Turbo Intercooler / Híbrido leve
Cilindrada	(cm ³)	998
Comando		DOHC, 12 válvulas, E-CVVT (Admissão) CVVD (Comando de Válvulas de Duração Variável), com modo Velejar
Taxa de compressão		10,5 : 1
Potência máxima (Gasolina)	(cv @ rpm)	118 @ 6.000
Torque máximo (Gasolina)	(kgm @ rpm)	17,1 @ 4.000
Potência Combinada	(cv @ rpm)	120 @ 6.000
Torque Combinado	(kgm @ rpm)	20,4 @ 2.000 - 3.500
COMBUSTIVEL		Gasolina
SUSPENSAO		
Dianteira		Independente, tipo MacPherson, molas helicoidais e amortecedores a gás
Traseira		Eixo de torção, molas helicoidais e amortecedores a gás
DIREÇÃO		
Tipo		Elétrica
TRANSMISSÃO		
Tipo		DCT
Relação de transmissão		7 A/T
	1 ^a	3,933
	2 ^a	2,381
	3 ^a	2,143
	4 ^a	1,128
	5 ^a	0,923
	6 ^o	0,860
	7 ^o	0,756
	Ré	3,632
	Final	5,448
TRAÇÃO		Dianteira 4x2
FREIOS		
Dianteiros		Discos ventilados
Traseiros		Discos Solidos
RODAS		Liga leve
Dianteiras		6,5Jx17
Traseiras		6,5Jx17
PNEUS		
Dianteiras		205/55R17
Traseiras		205/55R17
Estepe		Kit de reparo (TMK)
CHASSI E CARROÇARIA		
Tipo		Carroçaria monobloco em aço estampado
DIMENSOES DO VEICULO		
Comprimento	(mm)	4.140
Largura	(mm)	1.760
Altura	(mm)	1.520
Distância entre eixos	(mm)	2.580

Bitola (diant./tras.)	(mm)	1.512 / 1.518
Balanço traseiro	(mm)	655
Balanço dianteiro	(mm)	830
PESOS		
Em ordem de marcha		1.256
Peso Bruto Total		1.680
Capacidade de Carga	(kg)	424
C.M.T.	(kg)	2.580
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES		
Altura mínima do solo	(mm)	150
Volume do porta malas	Normal (l)	325 L (VDA)
	Rebatido (l)	1103 L (VDA)
Volume do tanque de combustível	(l)	45
Número de ocupantes		5
Velocidade Max. Declarada	(Km/h)	190
Média do Consumo Energetico	(MJ/Km)	1,617